

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

N. 329/CP/0



Si certifica che il

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO/SOTTOPRODOTTO

presente nei prodotti indicati in allegato

fabbricati da

FOR.EDIL S.r.l.

Via Campagnola, 21 - 23854 OLGinate (LC) - Italia

nell'unità produttiva

Via Campagnola, 21 - 23854 OLGinate (LC) - Italia

è stato valutato in conformità al "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" (REG-CP), alle regole particolari di schema n. RP018/CP
e ai Disciplinari Tecnici ReMade in Italy.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 17 gennaio 2025

Data della prima emissione: 17 gennaio 2025

Valido fino al: 16 gennaio 2028

Il Direttore Tecnico
della Divisione Certificazione Prodotti
(Dott. Vincenzo De Astis)



Revisione n. 0

L'Amministratore Delegato

Il presente documento è composto da n. 1 pagina e n. 1 allegato e la sua validità è subordinata all'esito positivo delle verifiche periodiche di mantenimento e rinnovo previste nel contratto e nei regolamenti indicati. Il presente certificato è soggetto al rispetto del "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità", delle regole particolari di schema e dei Disciplinari Tecnici indicati. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico +39 0541 343030 oppure l'indirizzo email certificazionediprodotti@giordano.it. L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Pagina 1 di 1

Tipologia/famiglia di prodotto: prodotti per sistemi camino, condotti interni e canali da fumo metallici				
Denominazione commerciale	Classe di appartenenza	Contenuto di materiale riciclato e/o sottoprodotto		
		Totale [%]	Materiale riciclato [%]	Sottoprodotto [%]
BEST FLUE SIMPLE Condotto fumario e canale da fumo monoparete in acciaio inox Diametri 80 ÷ 500 mm	B	56,10	Acciaio AISI 316: 56,1	n.a.
BEST FLUE DOUBLE Camino a doppia parete metallica, isolato con isolamento in lana di roccia di spessore 25 mm o 50 mm, parete interna ed esterna in acciaio inox Diametri interni 80 ÷ 500 mm	A	70,73	Acciaio AISI 304: 84,8 Acciaio AISI 316: 56,1	n.a.
BEST FLUE DOUBLE COPPER Camino a doppia parete metallica, isolato con isolamento in lana di roccia di spessore 25 mm o 50 mm, parete interna ed esterna in acciaio inox Diametri interni 80 ÷ 500 mm	C	19,38	Acciaio AISI 316: 56,1	n.a.
BEST FLUE AIR Camino a doppia parete metallica, ad intercapedine d'aria 10 mm, parete interna ed esterna in acciaio inox Diametri interni 80 ÷ 230 mm	A	71,04	Acciaio AISI 304: 84,8 Acciaio AISI 316: 56,1	n.a.
BEST FLUE AIR COPPER Camino a doppia parete metallica, ad intercapedine d'aria 10 mm, parete interna ed esterna in acciaio inox Diametri interni 80 ÷ 230 mm	C	23,49	Acciaio AISI 316: 56,1	n.a.

Legenda: n.a. = non applicabile.